
























GRES POMPALARI




HAVALI GRES POMPALARI

Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
1	27846 010	<p>PRESSOL KOVALI HAVALI GRES POMPASI 50:1 - 10 KG</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Kavo kapasitesi 10 kg Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 400 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-kovali-havali-gres-pompasi-501-10-kg/</p>	
2	27846 030	<p>PRESSOL KOVALI HAVALI GRES POMPASI 50:1 - 30 KG</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Kavo kapasitesi 30 kg Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 468 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-kovali-havali-gres-pompasi-501-30-kg/</p>	
3	27846 050	<p>PRESSOL KOVALI HAVALI GRES POMPASI 50:1 - 50 KG</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Kavo kapasitesi 50 kg Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 700 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-kovali-havali-gres-pompasi-501-50-kg/</p>	
4	18419 051	<p>PRESSOL KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPASI 50:1</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Uyumlu olduğu kova ve tenekeerler 16 veya 25 kg gres teneke ve kovaları Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 468 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-kova-tipi-havali-gres-pompasi-501/</p>	
5	18764 051	<p>PRESSOL KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPASI 50:1 - 50 KG</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Uyumlu olduğu kova ve tenekeerler 50 veya 60 kg gres teneke ve kovaları Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 700 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-kova-tipi-havali-gres-pompasi-50-kg/</p>	







Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
6	18417 951	<p>PRESSOL ARABALI KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPASI 50:1</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Uyumlu olduğu kova ve tenekeler 16 veya 25 kg gres teneke ve kovaları Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 468 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-teneke-kova-tipi-havali-gres-pompasi-501/</p>	
7	18766 051	<p>PRESSOL ARABALI KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPASI 50:1</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Uyumlu olduğu kova ve tenekeler 50 veya 60 kg gres teneke ve kovaları Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 700 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-teneke-kova-tipi-havali-gres-pompasi-50-kg/</p>	
8	18730 051	<p>PRESSOL KOVA TİPİ OTOMASYON UYUMLU HAVALI GRES POMPASI</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Pompa boru uzunluğu 468 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-kova-tipi-otomasyon-uyumlu-havali-gres-pom/</p>	
9	18780 051	<p>PRESSOL VARİL TİPİ OTOMASYON UYUMLU HAVALI GRES POMPASI</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Pompa boru uzunluğu 1000 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-varil-tipi-otomasyon-uyumlu-havali-gres-p/</p>	
10	18785 051	<p>PRESSOL VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPA SETİ</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 400 lt/dk Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt Pompa boru uzunluğu 1000 mm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-varil-tipi-havali-gres-pompasi-501/</p>	
11	18785 551	<p>PRESSOL DUVAR TİPİ MAKARALI HAVALI GRES POMPA SETİ</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 1000 mm Makaradaki hortum uzunluğu R2 1/4" - 10 ve 15 mt seçenekli</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-duvar-tipi-gres-yaglama-sistemi-501/</p>	







Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
12	18786 051	<p>PRESSOL MOBİL HAVALI GRES POMPA SETİ</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 1000 mm Hortum uzunluğu R2 1/4" 5 mt</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mobil-makarasiz-havali-varil-gres-pompasi/</p>	
13	18710 950	<p>PRESSOL HAVALI GRES POMPASI 50:1 - TUBE: 400 MM</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 400 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-havali-gres-pompasi-501-boy400-mm/</p>	
14	18710 051	<p>PRESSOL HAVALI GRES POMPASI 50:1 - TUBE: 468 MM</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 468 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-havali-gres-pompasi-501-boy468-mm/</p>	
15	18711 051	<p>PRESSOL HAVALI GRES POMPASI 50:1 - TUBE: 600 MM</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 600 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-havali-gres-pompasi-501-boy600-mm/</p>	
16	18713 051	<p>PRESSOL HAVALI GRES POMPASI 50:1 - TUBE: 700 MM</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 700 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-havali-gres-pompasi-501-boy700-mm/</p>	
17	18716 051	<p>PRESSOL HAVALI GRES POMPASI 50:1 - TUBE: 1000 MM</p> <p>Verim 1.100 gr/dk Sıkıştırma oranı 50:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 220 lt/dk Pompa boru uzunluğu 1000 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-varil-tipi-havali-gres-pompasi-501-boy1000/</p>	







Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
18	18071	<p>PRESSOL HAVALI EL GRES POMPASI 500 CC</p> <p>Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Tüp kapasitesi 500 CC 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur</p> <p>Metal boru ile sunulmaktadır</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-havali-el-gres-pompasi-500-cc-t-metal-boru/</p>	
19	18072	<p>PRESSOL HAVALI EL GRES POMPASI 500 CC</p> <p>Çalışma basıncı 2-8 barda 400 bar max. Tüp kapasitesi 500 CC 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur</p> <p>300 mm flex hortum ile sunulmaktadır</p> <p>Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-havali-el-gres-pompasi-500-cc-flex-hortum/</p>	
20	010-1032-000	<p>MECLUBE KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPASI 100:1 - TUBE: 480 MM</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 480 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei İtalya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-kova-tipi-havali-gres-pompasi-480-mm/</p>	
21	010-1035-000	<p>MECLUBE VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPASI 100:1 - TUBE: 950 MM</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 950 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm</p> <p>Menşei İtalya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-varil-tipi-havali-gres-pompasi-950-mm/</p>	
22	013-1100-B00	<p>MECLUBE KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPA SETİ 100:1 - 480 MM</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 480 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm Hortum uzunluğu R2 1/4" - 5 mt Uyumlu olduğu kova ve tenekeleler 15-30 kg gres teneke ve kovaları</p> <p>Menşei İtalya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-kova-tipi-havali-gres-pompa-seti-480-mm/</p>	
23	013-1105-B00	<p>MECLUBE ARABALI KOVA TİPİ HAVALI GRES POMPA SETİ 100:1</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 480 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm Hortum uzunluğu R2 1/4" - 5 mt Uyumlu olduğu kova ve tenekeleler 15-30 kg gres teneke ve kovaları</p> <p>Menşei İtalya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-kova-tipi-sevyar-havali-gres-pompasi/</p>	





Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
24	013-1104-B00	<p>MECLUBE VARİL TİPİ HAVALI GRES POMPA SETİ 100:1 950 MM</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 950 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm Hortum uzunluğu R2 1/4" - 5 mt Uyumlu olduğu variller 200 kg variller</p> <p>Menşei İtalya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-varil-tipi-havali-gres-pompasi-set/</p>	
25	013-1122-B00	<p>MECLUBE VARİL TİPİ SEYYAR HAVALI GRES POMPA SETİ 100:1</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 950 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm Hortum uzunluğu R2 1/4" - 5 mt Uyumlu olduğu variller 200 kg variller</p> <p>Menşei İtalya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-varil-tipi-seyyar-havali-gres-pompasi-makaras/</p>	
26	013-1124-B00	<p>MECLUBE MAKARALI VARİL TİPİ SEYYAR HAVALI GRES POMPA SETİ</p> <p>Verim 1.000 gr/dk Sıkıştırma oranı 100:1 Çalışma basıncı 2-8 barda 800 bar max. Hava tüketimi (8 bar hava ile) max. 100-150 lt/dk Pompa boru uzunluğu 950 mm Ana gövde Alüminyum özel döküm Makaradaki hortum uzunluğu R2 1/4" - 10 ve 15 mt seçenekli Uyumlu olduğu variller 200 kg variller</p> <p>Menşei İtalya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/1001-varil-tipi-seyyar-havali-gres-pompasi-makarali/</p>	

MANUEL GRES POMPALARI

Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
1	14200 311	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI - SİYAH</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Siyah Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-el-gres-pompasi-prelixx-pro-siyah/</p>	
2	14200 331	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI - KIRMIZI</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Siyah Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-el-gres-pompasi-prelixx-pro-kirmizi/</p>	
3	14200 351	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI - YEŞİL</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Yeşil Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-el-gres-pompasi-prelixx-pro-yesil/</p>	
4	14200 361	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI - SARI</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Sarı Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-el-gres-pompasi-prelixx-pro-sari/</p>	
5	14200 371	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI - ÇİNKO</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Çinko Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-el-gres-pompasi-prelixx-pro-galvaniz/</p>	
6	12656	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Gümüş gri Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mekanik-el-gres-pompasi-500-cc/</p>	

Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
7	12686 782	<p>PRESSOL ÇİFT EL MEKANİK GRES POMPASI - 1000 CM³</p> <p>Tüp kapasitesi 1000 cm³ Çalışma basıncı 400 bar Gövde patlama basıncı 800 bar Renk Siyah</p> <p>Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mekanik-el-gres-pompasi-1000-cc/</p>	
8	14256 361	<p>PRESSOL SAYAÇLI MEKANİK EL GRES POMPASI</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 600 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Çinko Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-sayarli-el-gres-pompasi/</p>	
9	14400 211	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - SİYAH</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 300 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Siyah Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-tek-el-gres-pompasi-siyah/</p>	
10	14400 231	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - KIRMIZI</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 300 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Kırmızı Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-tek-el-gres-pompasi-kirmizi/</p>	
11	14400 251	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - YEŞİL</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 300 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Yeşil Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-tek-el-gres-pompasi-yesil/</p>	
12	14400 261	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - SARI</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 300 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Sarı Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-tek-el-gres-pompasi-sari/</p>	

Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
13	14400 271	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - ÇİNKO</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 300 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Çinko Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-tek-el-gres-pompasi-galvaniz/</p>	
14	12250	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - GALVANİZ</p> <p>Tüp kapasitesi 500 cm³ Çalışma basıncı 260 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Galvaniz Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Hava tahliye valfi M10 x 1 400 gr hazır gres kartuşları ile uyumludur 20°C'de NLGI derece 3 greslerle çalışır Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mekanik-gres-pompasi-500-cc-tek-el/</p>	
15	12226	<p>PRESSOL TEK EL MEKANİK GRES POMPASI - GALVANİZ</p> <p>Tüp kapasitesi 125 cm³ Çalışma basıncı 550 bar Gövde patlama basıncı 850 bar Gresörlük başlık patlama basıncı 1200 bar Renk Galvaniz Gres doldurma nipeli M10 x 1 erkek Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mekanik-tek-el-gres-pompasi-125-cc/</p>	
16	17820	<p>EL GRES POMPASI VE KARTUŞ DOLDURMA POMPASI</p> <p>Yağ beslemesi El pompası ile manuel Hazne uyumu 20 kg teneke ve bidonlar için Emme borusu uzunluğu 510 mm Sıyrıcı planet 270 mm - 310 mm Boşaltma basıncı 8 bara kadar NLGI 2 ' ye kadar gresler için uygundur Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/el-gres-pompasi-ve-kartus-doldurma-pompasi/</p>	
17	17694	<p>MEKANİK GRES YAĞLAMA POMPASI 200 BAR</p> <p>Çalışma çıkış basıncı 200 bar Emiş boru boyu 475 mm Emiş boru çapı 35 mm Debi Her basmada 3,8 cm³ Hortum uzunluğu R2 1/4' - 1,5 mt Menşei Almanya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/mekanik-gres-pompasi/</p>	
18	1150	<p>MEKANİK GRES YAĞLAMA POMPASI 18-30 KG 400 BAR</p> <p>Çalışma basıncı 400 bar Emiş boru boyu 480 mm Debi Her basmada 0,60 gr Hortum uzunluğu R1 1/4' - 2,0 mt Sıyrıcı : 310 mm Merkez Çap: 30 mm ve baskı yayı Menşei İtalya Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/mekanik-gres-yaglama-pompasi-18-30-kg-400-bar/</p>	

Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
19	1152	<p>MERKEZİ YAĞLAMA GRES DOLUM VE TRANSFER POMPASI</p> <p>Çalışma basıncı 200 bar Emiş boru boyu 480 mm Debi Her basmada 0,40 gr Hortum uzunluğu R6 1/2' - 2,0 mt Sıyırıcı : 310 mm Merkez Çap: 30 mm ve baskı yayı Menşei İtalya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/merkezi-yaglama-gres-dolum-pompasi-200-bar/</p>	
20	17786	<p>PRESSOL MEKANİK GRES POMPASI 8 KG</p> <p>Kova kapasitesi 8 kg Çalışma Tipi Mekanik Kollu Gres Pompası Çalışma Çıkış Basıncı 25 Bar Debi Her Basmada 10 ml(cm³) Hortum uzunluğu 1,50 mt Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mekanik-gres-pompasi-8-kg/</p>	
21	19792	<p>PRESSOL MEKANİK GRES POMPASI 16 KG</p> <p>Kova kapasitesi 16 kg Çalışma Tipi Mekanik Kollu Gres Pompası Çalışma Çıkış Basıncı 25 Bar Debi Her Basmada 10 ml(cm³) Hortum uzunluğu 1,50 mt Menşei Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/pressol-mekanik-gres-pompasi-16-kg/</p>	
22	1144	<p>MEKANİK AYAK PEDALLI GRES POMPASI</p> <p>Kova kapasitesi 16 kg Çalışma Tipi Mekanik Kollu Gres Pompası Çalışma Çıkış Basıncı 400 Bar Debi Her 10 Basmada 40 gr. Hortum uzunluğu 1/4" - 2,0 mt Menşei İtalya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/mekanik-gres-pompasi-ayak-pedalli-400-bar/</p>	

ELEKTRİKLİ GRES POMPALARI

Sıra No	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ürün Görseli
1	18051	<p>PRESSOL ŞARJLI AKÜLÜ GRES POMPASI</p> <p>Motor Motor : 20 Volt 2000 Amp. Dolum seçenekleri: 400-500 gr gres kartuşu, DIN 1284 veya dökme gres Gres tabancasına yağ girişi: yaylı piston, Yağ piston çapı (mm): 6 Debi (g / dak): yaklaşık 150 (100 barda) Çalışma basıncı (Bar): 400 Maksimum basınç (Bar): 680</p> <p>Şarj İstasyonu Giriş voltajı (V): 230 V AC Frekans (Hz): 50/60 Giriş akımı maks. (A): 0,5 Giriş gücü maks. (G): 45 Çıkış voltajı (V): 16-21 V DC Çıkış akımı (A): 1,5 Euro iki pimli fişli bağlantı kablosu uzunluk (m): 1,6</p> <p>Pil Kapasite: 2000 mAh Gerilim (V): 20 Accu: lityum iyon akümülatör Şarj süresi: yakl. 60 dakika</p> <p>Menşei : Almanya</p> <p>Daha fazla teknik detay için https://www.odaksan.com.tr/sarjli-akulu-gres-pompasi-sayaci/</p>	